

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ // ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ****VALKYRIE AS****Διευθυνσιοδοτούμενη επιτοίχια
Σειρήνα/Φάρος**

Η VALKYRIE AS είναι μια διευθυνσιοδοτούμενη επιτοίχια σειρήνα/φάρος με χαμηλή κατανάλωση. Έως 32 ξεχωριστές σειρήνες/φάροι μπορούν να τοποθετηθούν ανά βρόχο, καταλαμβάνοντας διευθύνσεις από 94 έως 125. Η διεύθυνση ορίζεται από τις θέσεις 1 έως 5 του διακόπτη 8 θέσεων DIL.

Τέσσερις διαφορετικοί τόνοι (ήχοι) είναι διαθέσιμοι και επιλέγονται από τις θέσεις 6 και 7 του διακόπτη.

Όταν δεν απαιτείται ξεχωριστή διευθυνσιοδότηση, η VALKYRIE AS μπορεί να οριστεί ως σειρήνα "Shadow"-«Σκιά».

Σε αυτή την περίπτωση η σειρήνα δεν καταλαμβάνει διεύθυνση στο βρόχο, οπότε ελευθερώνονται θέσεις για περισσότερους ανιχνευτές. Οι σειρήνες "shadow"-«Σκιά» δεν στέλνουν σήμα επικοινωνίας πίσω στην κεντρική μονάδα, οπότε η παρουσία τους στο βρόχο δεν επιτηρείται. Οι σειρήνες "Shadow" καταναλώνουν ρεύμα από τον βρόχο (10mA σε συναγεμμό και πρέπει να υπολογίζονται στην συνολική κατανάλωση ανά βρόχο.

**Τεχνικές προδιαγραφές**

Τροφοδοσία	20V to 30V DC από βρόχο
Κατανάλωση σε ηρεμία	0.5 mA
Κατανάλωση σε συναγεμμό - χαμηλή συχνότητα	4.1 mA (Max.) - 2.6 mA (Min.)
Κατανάλωση σε συναγεμμό - υψηλή συχνότητα	7.5 mA (Max.) - 3 mA (Min.)
Κατανάλωση συναγεμμό - φάρος	1.4 mA
Ένταση ήχου σειρήνας - συνεχής	102 dB @ 1 m (Max.) - 97 dB @ 1 m (Min.)
Ένταση ήχου σειρήνας - χαμηλή συχνότητα	103 dB @ 1 m (Max.) - 98 dB @ 1 m (Min.)
Ένταση ήχου σειρήνας - υψηλής συχνότητα	110 dB @ 1 m (Max.) - 100 dB @ 1 m (Min.)
Μέγιστη διατομή καλωδίου	2.5 mm ²
Μέγιστη υγρασία	95% RH - Άνευ συμπύκνωσης
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C to 55°C
Χρώμα - Υλικό περιβλήματος	KOKKINO ή ΜΑΥΡΟ /ABS
Κατηγορία προστασίας	IP21C - Type A - ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Διαστάσεις	110 (Δ) x 85 (Υ) mm με την βάση
Βάρος	254 gr- με την βάση